

SERVICE DE RABOTAGE

1 UTILISATION

Le but d'une raboteuse est de décaper la partie supérieure d'une chaussée, qu'il s'agisse d'enrobés, de béton ou de tout autre type de revêtement.

Une raboteuse peut intervenir dans la réfection d'une route mais aussi pour d'autres types de travaux urbains: tranchées de canalisations, fibres optiques, réseaux divers, réfection de revêtements détériorés...

2 FRAISEUSE À FROID

Une technologie de fraisage moderne qui satisfait toutes les exigences d'une réfection de chaussée à la fois rentable et respectueuse de l'environnement.

Notre raboteuse est équipée d'un **système de filtration des particules** pour protéger la santé des opérateurs et des riverains à proximité de la machine.

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur de rabotage: 1m
- Profondeur max de rabotage: 35cm
- Largeur totale: 2.16m
- Longueur totale: 13.45m
- Hauteur mini: 3m
- Hauteur max: 5.50m
- Poids: 22.835 tonnes

4 MISE À DISPOSITION

Nous avons deux machinistes expérimentés sur notre raboteuse, nous permettant ainsi d'avoir une grande réactivité.

Sous certaines conditions, nous proposons la location pour une journée ou demi-journée.



ADRIEN KAEPELIN

Conducteur de Travaux Principal
Activité Enrobés et Rabotage

T. +41 79 371 55 49
adrien.kaepelin@piasio.ch

